

更加专业的风机

超强风量 | 小巧玲珑 | 安全稳定 | 节能

性价比
高

更长
寿命

全铜
电机

加强
机身

更小
噪音



上海俊诺风机有限公司

产品细节 Product details

01

■ 加厚风叶

扇叶采用加厚高强度碳钢材质，强度高不易变形，不易脱落，风量大、噪音低。



上海俊诺风机有限公司



02

■ 加厚碳钢外壳

加厚铸钢外壳，金属防护罩
使用安全，耐高温，
防摔抗震。

产品参数

产品参数PRODUCT PARAMETERS

型号 (model)	最大风量 (m³/h)	额定电压 (v)	功率 (w)	转速 (r/m)	噪音 dB(A)
YWF200-2	1050	220	55	2350	65
YWF200-4	510	220	40	1450	53
YWF250-2	2100	220	155	2200	69
YWF250-4	1300	220	50	1400	55
YWF300-2	2700	220	165	2100	69
YWF300-4	2200	220	70	1350	61
YWF350-2	4000	220	300	2800	70
YWF350-2	4850	380	400	2800	90
YWF350-4	2900	380	100	1400	65
YWF350-4	2850	220	95	1400	65
YWF400-2	4400	220	330	2800	70
YWF400-2	6480	380	500	2800	93
YWF400-4	4200	380	160	1400	68
YWF400-4	4150	220	140	1420	68
YWF500-4	6500	220	245	1400	74
YWF500-4	6500	380	215	1350	74
YWF600-4	10600	220	700	1310	78
YWF600-4	12600	380	820	1350	78

注：-2 表示电机转速为高转速 -4 表示电机转速为低转速

型号 (model)	风叶直径	最大外径	风筒内径	对角孔距	筒 高
YWF200	200	260	210	235	160-190
YWF250	250	310	260	285	160-190
YWF300	300	360	310	335	160-190
YWF350	350	410	360	385	150-200
YWF400	400	460	410	435	150-200
YWF500	500	560	510	535	180-200
YWF600	600	660	610	636	240-260

上海俊诺风机有限公司